



1 = PP-Muffenkugelhahn  
 2 = Cocon-QTZ-Reguliertventil  
 3 = Belimo Umschalt-Kugelhahn mit L-Bohrung  
 4 = KFE-Hahn

— Systemverrohrung PP- Rohr Vorlauf Heizen  
 — Systemverrohrung PP- Rohr Rücklauf Heizen  
 — Systemverrohrung PP- Rohr Vorlauf Kühlen  
 — Systemverrohrung PP- Rohr Rücklauf Kühlen  
 — Systemverrohrung PP- Rohr Vorlauf Raum  
 — Systemverrohrung PP- Rohr Rücklauf Raum

#### Zuordnung Belimo-Umschaltkugelhahn

Nennweite	Umschaltkugelhahn	Ventilantrieb
DN15	R3015-BL1	LR24A-SR
DN20	R3020-BL2	LR24A-SR
DN25	R3025-BL2	LR24A-SR
DN32	R3032-BL3	NR24A-SR

Regeldetail Zonenregelgruppe  
 3-Wege-Kugelhahn mit Reguliertventil

4-Leiter-System Heizen UND Kühlen  
 Durchflussmenge bis 3.000 kg/h

Ers. für

Ers. durch

Copyright by ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH  
 Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt, noch teilweise vervielfältigt oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet oder an andere mitgeteilt werden. Wir halten uns alle Rechte auf Schadenersatz gemäß DIN 34 Abschnitt 2.1 vor.

**ClimaDomo**  
 Energie sinnvoll nutzen  
 ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH  
 Weimarische Straße 30  
 99625 Kölleda  
 Tel.: (03635) 602690 \* Fax: (03635) 6026919  
 Homepage: www.climadomo.de  
 E-Mail: info@climadomo.de